

AeroVironment™ 전력 사이클링 및 테스트 시스템

AV-800

고전력 이중 채널 사이클링 스테이션



초대형 애플리케이션을 위한 메가와트급 전력

AV-800은 800kW의 전력을 제공함으로써 매우 큰 전력이 요구되는 애플리케이션을 지원합니다. 이 헤비 듀티 시스템은 발전, 에너지 저장, 대형 전기 차량 및 하이브리드 전기 차량의 시뮬레이션과 테스트에 사용하기 적합합니다. 모든 AV 전력 사이클링 시스템의 시스템 제어 보드에는 사이클링 동안 Ah 및 kWh를 측정할 수 있는 실시간 클럭이 장착되어 있습니다.

카테고리	적용 분야	AV-800
배터리 테스트 및 사이클링	배터리 셀	
	배터리 모듈	
	배터리 관리 시스템(BMS)	
	배터리 팩	•
	생산 테스트	•
시뮬레이션	배터리	•
	파워트레인	•
	연료전지	•
	HIL(루프 내 하드웨어)	•
에너지 저장 장치 충전 및 테스트	연료전지	•
	슈퍼 및 울트라 커패시터	•
	플라이휠	•
발전 장비 테스트	전기 구성부품	•
	전력 공급장치	•
	발전기	•
	내연 발전	•
	인버터	•
	군수 및 항공우주	•
	라이프, 런인(Run-in), 번인(Burn-in)	•
	무중단 전력 공급장치(UPS)	•
하이브리드 및 전기 차량 테스트	파워트레인	•
	생산 테스트	•
	중장비 전기 차량 (버스, 트럭, 군수차량, 기관차)	•

제품 특징			
입력 정격	3상, 480Vrms(380Vrms, 400Vrms, 440Vrms, 480Vrms 옵션 제공)		
전류	480Vrms에서 1000Arms		
주파수	60Hz(50Hz 옵션 제공)		
차폐 변압기	delta 보조 480Vrms를 지원하는 외부 차폐 변압기 필요		
역률	> 99%		
고조파 왜곡	< 5% THD		
복수 사용자 인터페이스	수동; 원격 운영 체제(ROS); LabVIEW용 DCOM 드라이버; C++ 및 Visual Basic; CAN		
작동 범위			
구성	전압(Vdc)	전류(Adc)	출력(kW)
독립	+8 - +800	-500 - +500	-400 - +400
병렬	+8 - +800	-1000 - +1000	-800 - +800
무게	5500 lbs(2495 kg)		
치수	84"W x 78"H x 80"D (213cm W x 198cm H x 203cm D)		

모든 사양은 추후 변동될 수 있습니다.
표시된 이미지의 상표 사용은 약간 다를 수 있습니다.